



VÖISTLUSKLASSI OK TEHNILISED TINGIMUSED 2023.a

Võistlusklassi OK Tehnilised Tingimused on refereeritud tõlge kõige olulisematest CIK-FIA Kardispordi Tehniliste regulatsioonide (2023 CIK-FIA *Karting Technical Regulations*¹) artikli 9 (Grupp 2) sätetest. Vaidluste korral on CIK-FIA TR-i tõlgendamisel aluseks teksti inglisekeelne versioon, välja arvatud rahvuslike erisuste puhul.

Võistlusklassi OK Tehnilistes Tingimustes on rahvuslikud erisused välja toodud Rahvuslike Erisuste (RE) Artiklitenä, mis on leitavad käesolevas dokumendis. Muus osas peab klass vastama CIK-FIA Kardispordi Tehniliste Regulatsioonide Grupp 2 nõuetele, ning 2023.a Kardispordi Üldistele Tehnilistele Tingimustele.

Võistlusklassi OK Tehnilistes Tingimustes sätestatud rahvusliku erisuse (RE) ja CIK-FIA Kardispordi Tehnilise Regulatsiooni lahknevuste korral kohaldatakse rahvuslikku erisust (RE).

ARTIKKEL 9: GRUPP 2 REGULATSIOONID (ARTICLE 9: GROUP 2 REGULATIONS)

9.1 Šassii (9.1 Chassis)

9.1.1 Šassii mõõtmed (9.1.1 Chassis dimensions)

Lubatud on kasutada CIK-FIA homologeeringuga kardiraame, teljevahega 101-107 cm. Kardi üldine laius on maksimaalselt 140 cm.

RE 9.1.1 Šassii mõõtmed

Lubatud on kasutada ka kehtivuse kaotanud CIK-FIA homologeeringuga kardiraami. Raam peab vastama igal hetkel homologeerimiskaardile.

9.7 Rattad (9.7 Wheels)

Grupis 2 on lubatud ainult 5-tollised veljed ja CIK-FIA homologeeritud 5-tollised rehvid. Vt CIK-FIA TR 4.13-4.15.

9.8 Andmete logimine (9.8 Data logging)

Salvestada võib järgmisi andmeid:

- mootori pöördeid süüteküünla kõrgpinge kaabli induktsiooni teel;
- kahte temperatuuri;
- ühe ratta kiirust;
- X/Y/Z telje kiirendust; ja
- GPS-andmeid ja ringiaegu.

Kui mõõdetakse heitgaasi, siis tuleb temperatuuri andur paigaldada joonistel CIK-FIA TD n° 2.9 (OK) ja CIK-FIA TD n° 2.10 (OK-Junior) määratud kohta.

9.9 Kardi mass (9.9 Mass of kart)

Vähim lubatud kaal koos sõitja ja varustusega on
OK 150 kg miinimum

¹ 2023 CIK-FIA *Karting Technical Regulations* on kättesaadavad CIK-FIA kodulehelt www.fiakarting.com



9.11 OK mootorid (9.11 OK engines)

Lubatud on kasutada CIK-FIA Group 2 homologeeritud mootorit.

9.11.1 Mootori omadused (9.11.1 Engine characteristics)

Otseajamiga vesijahutusega 125 cm³ ühesilindiline vibroklapiga kahetaktiline mootor. Vesijahutusega ühekontuurne ringvool nii karterile, silindrile ja silindripeale.

Väljalaskeakna avanemisnurk on maksimaalselt 194°, mõõdetud vastavalt CIK-FIA Tehniliste Tingimuste lisas (TR Appendix 3) kirjeldatud meetodil.

Põlemiskambri miinimummaht 9 cm³, mõõdetud vastavalt Tehniliste Regulatsioonide lisas (TR Appendix 2) kirjeldatud meetodil.

Määrdeaine sisaldus kütuses on lubatud maksimaalselt 4%.

9.12 Karburaator (9.12 Carburettor)

Lubatud kasutada ainult CIK-FIA poolt homologeeritud karburaatorit. Homologeeritud karburaatori originaalosad peavad alati vastama HF-is kirjeldatud fotodele, joonistele, materjalidele ja füüsilistele mõõtmetele.

9.12.2 OK/OK-Junior karburaator (9.12.2 OK/OK-Junior carburettor)

Lubatud kasutada ainult CIK-FIA poolt homologeeritud kahe seadekruviga liblik karburaatorit maksimaalse sisselaskeava läbimõõduga 24 mm. Karburaator peab jääma rangelt originaalseks. Karburaator peab vastama täielikult homologeerimis kaardile.

9.13 Sisselaske summutajad (9.13 Intake silencers)

Grupp 2 mootoritel peab kasutama CIK-FIA poolt homologeeritud sisselaskesummutit.

9.13.2 OK sisselaske summutajad (9.13.2 OK intake silencers)

Peab olema kahe kanaliga ja siseava läbimõõduga maksimaalselt 23 mm.

9.14 Süütesüsteem (9.14 Ignition system)

Kõikidel Grupp 2 homologeeringuga mootoritel peab kasutama CIK-FIA poolt homologeeritud süütesüsteemi.

9.14.2 OK Süütesüsteem (9.14.2 OK ignition system)

Peab olema digitaal tüüpi, mitte-programmeeritav, integreeritud pöörete piirajaga:

OK 16,000 rpm maksimum

9.15 Väljalasked (9.15 Exhausts)

9.15.2 OK/OK-N väljalase (9.15.2 OK/OK-N exhaust)

OK ja OK-N kategoorias peab väljalase olema monotüüpi ja vastama joonisele TD n° 2.9. Kaugus kolvi ja väljalaske suudme vahel on vaba.

9.16 Väljalaske summutaja (9.15 Exhaust silencer)

9.16.2 OK/OK-N/OK-N Junior väljalaske summutaja (9.16.2 OK/OK-N/OK-N Junior exhaust silencer)

OK, OK-N ja OK-N Junior kategoorias peab väljalaskesummuti vastama joonisele TD n° 2.9.



RE 9.16.2 OK/OK-N/OK-N Junior väljalaske summutaja

OK, OK-N ja OK-N Junior kategoorias ei pea väljalaskel olema väljalaskesummutit. (kuni 31.12.2023)

9.18.2 OK Ülekanne (9.18.2 OK Gearing)

Alates 2024 ja sealt edasi: Kõigis OK klassides peavad olema kett ja ketirattad 219 tüüpi.